

File Edit View Report Help

Daten Berechnungen Entwurf Vorschau

Schueler VornameName Courier New 10 B I U

Berichtsbaum

- Label1
- RichText1
- DBBarCode1
- DBText1
- DBText2
- Line1
- Label2
- Label3
- Label4
- Label5
- Label6
- Label7
- Label8
- Line2
- DBText3
- DBText10
- SubReport1
- DBText4
- DBText5
- DBText6
- DBText7
- DBText8
- DBText9
- DB2DBarcode1
- TwoDBarcode1

Eigenschaften für DB2DBarcode1

- Appearance**
 - BackgroundColor ☐ clWhite
 - Border ☒ (TpBorder)
 - Color ☒ clBlack
 - Transparent ☒
 - Visible ☒
- BarCode**
 - BarCodeType bcQRCode (TpQRCodeSettings)
 - DataMatrixSettings (TpDataMatrixSettings)
 - MaxiCodeSettings (TpMaxiCodeSettings)
 - PDF417Settings (TpPDF417Settings)
 - PrintHumanReadable ☒
 - QRCodeSettings (TpQRCodeSettings)
- Data**
 - DataField VornameName
 - DataPipeline Schueler
 - ParentDataPipeline ☒
- Identity**
 - UserName DB2DBarcode1
- Layout**
 - AlignBarcode ahLeft
 - Height 40,216999
 - Left 150,284
 - Top 42,069
 - Width 34,924999

SCHÜLERAUSWEIS

2DBarcode

DB2DBarcode

Feldassistent

- dmPipelines
 - Abifaeher
 - AbifaeherSchriftl
 - AbifaeherUebersicht
 - Abifehlstunden
 - Abitur
 - Abschlussarbeit
 - Abteilungen
 - AbtKlassen
 - AdressArt
 - AllgAdresseUndSchueler
 - AllgAdresseZurKlasse

Name Typ Gr...

Hauptbericht: Schueler / SubReport1: SchuelerFotos

Daten Layout

Elemente 2DBarcode oder DB2DBarcode

(entweder mit programmiertem Wert über Berechnungen, z.B.

Begin

```
TwoDBarcode1.data:=Schueler['Name']+schueler['vorname']+Datetostr(  
Schueler['Geburtsdatum']);
```

end;

oder mit direktem DB-Feld –Zugriff)

BarCodeTyp für QR-Code auswählen (liefert
passende Ansicht)