

File Bearbeiten Ansicht Hilfe

Daten Berechnungen Entwurf Vorschau

Berichts-Elemente

- SubReport2
  - Report
    - Detail
      - Label8
      - DBText7
      - SubReport3
      - SubReport4
      - SubReport5
      - SubReport6
      - Label16
      - DBText6
      - RichText5
      - SubReport7
      - RichText9
      - RichText10
      - RichText11

Ereignisse für Detailbereich

- AfterGenerate
- AfterPrint
- BeforeGenerate
- BeforePrint
- OnCreateDrawCommand

```

procedure DetailBeforePrint;
var starta :integer;
begin
  //aus der APO-BK-Kennung des Abschlusses werden nur die eigentlichen Abschlüsse übernommen - unabhängig vom Jahr
  AbschlussA:= Lernabschnitte['Abschluss'];
  starta:= length(AbschlussA)-2;
  AbschlussA:= copy(AbschlussA,starta,3);
  AbschlussB:= Lernabschnitte['Abschluss_B'];
  AbschlussB:= copy(AbschlussB,16,3);
  RichText5.visible:=FALSE;
  RichText6.visible:=FALSE;

  IF (AbschlussA='/'HS') or (AbschlussA='HS') or (AbschlussA='ESA') then RichText5.visible:=TRUE else RichText6.visible:=TR
  RichText10.visible:=FALSE;
  IF LernfelderZuFachklasse(Schueler['Fachklasse_ID'])<>' then RichText10.visible:=TRUE;

end;
  
```

Das muss noch auf -2 gesetzt werden, dann funktioniert es!